



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA DTD147Z (BTD147Z)/ DTD147RFJ (BTD147RFJ)



- 3-biegowa wkrętarka udarowa
- Bardzo wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Tryb "T"- specjalny tryb pracy do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
- **DTD147Z (BTD147Z)** - dostarczane bez akumulatorów i ładowarki
- **DTD147RFJ (BTD147RFJ)** - dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami oraz ładowarką
- DTD147Z/ DTD147RFJ: kompatybilne z akumulatorem BL1840 (18 V/ 4,0 Ah)

Użyte technologie:



Cechy produktu

Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg:	0-1400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg:	0-2300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 3 Bieg:	0-2800 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym 1 Bieg:	1300 /min
Częst. uderzeń na biegu jałowym 2 Bieg:	2800 /min
Częst. uderzeń na biegu jałowym 3 Bieg:	3400 /min
Max moment obrotowy:	170 Nm
Uchwyt narzędziowy:	sześciokątny 1/4 "
Śruby standardowe:	M5 - M16
Śruby maszynowe:	M4 - M8
Śruby wysokiej wytrzymałości:	M5 - M14
Gwint zwykły:	22-125
Wymiary (DxSxW):	140 x 79 x 236 mm
Waga:	1,5 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka systemowa MAKPAC typ 2 (tylko DTD147RFJ):	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC (tylko DTD147RFJ):	837670-0
2 akumulatory BL1830:	TAK
Ładowarka DC18RC:	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku:	346317-0