

BIS Yeti 335

system podpór dachowych



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich
- posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
- adapter pozwalający na obracanie szyny Strut 41x41 (np. BIS RapidStrut®) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych
- jest zestawem BIS Yeti 335 składającym się z:
 - 2 x BIS Yeti 335 z matą w komplecie (wykonana z EPDM)
 - 2 x BIS Zaślepki do szyn montażowych Strut
 - 2 x BIS Strut Kątownik montażowy 90° (ocynk ogniowy)
 - 6 x komplet: śruba, nakrętka (ocynk ogniowy)

Nr kat.	Model	Dla szyny	Pud.	Paleta
6768 5 201	Z matą w komplecie	Strut 41x41	1	50
6768 5 211	Z matą w komplecie	Strut 41x41	2	-

Fa,z 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. Fa,z 1.400N jest to wartość pogładowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z działem technicznym Walraven.

